





Position	Benennung		Bemerkung
1	Getriebegehäuse		Demer kung
2	Schneckenwelle		
2.1	Motorschneckenwelle		
3	Paßfeder A 6x 6x25		
4	Schrägkugellager 7305BEP		
5	Gehäusedeckel		
6	Senkschraube M 8x18	8.8	
7	Distanzring	0.0	für Schneckenwelle
8	Nilosring 7304 JVG		nur bei Betriebslage 4 (oberes Lager)
9	Schrägkugellager 7304BEP		nar ber betriebslage 4 (eberes Lager)
10	Paßscheibensatz 20x28x 0,1-0,3		
11	Stützscheibe 20x28x 2,0		
12	Sicherungsring 20x 1,75	DIN 471	
13	Radialwellendichtring 20x52x 8	<i>D</i>	für Schneckenwelle
13.1	Radialwellendichtring 20x40x 7		
14	Verschlußschraube R 1/4"		
14.1	Dichtring A13x18x 1,5		
15	Einseitige Radwelle		
15.1	Einseitige Radwelle		für Flanschausführung
15.2	Doppelseitige Radwelle		3
15.3	Hohlwelle		
15.4	Hohlwelle		für Schrumpfscheibe
16	Paßfeder A10x 8x63		•
17	Paßfeder B16x10x20		
18	Buchse		
19	Rillenkugellager 6010		
19.1	Rillenkugellager 6010-Z		nur bei Betriebslage 5+6 (oberes Lager)
20	Paßscheibensatz 63x80x 0,1-0,3		
21	Stützscheibe 63x80x 3,0		
22	Sicherungsring 80x 2,5	DIN 472	
23	Radialwellendichtring 50x80x 8		
24	Gehäuseflansch		
25	Zylinderschraube M10x45	8.8	
26	Schrumpfscheibe		
27	Ritzelwelle		
28	Paßfeder B 8x 5x25		
29	Stützscheibe 25x35x 2,0		
30	Schneckenrad		
31	Buchse		
32	Nilosring 32004X AV		nur bei Betriebslage 5+6 (oberes Lager)
33	Kegelrollenlager 32004X		
34	Paßscheibensatz		WN400.000-170/28-30
35	Stützscheibe		WN400.000-167/10
36	Sicherungsring 42x 1,75	DIN 472	
37	Verschlußdeckel 42x 9,5		
38	Getriebefuß		

Hinweis: Benennungen gelten nur für Standardausführungen. Bei Sonderausführungen können Abmessungen oder Teile variieren.



Position	Benennung		Bemerkung
38.1	Drehmomentstütze		Bemerkung
38.1.1	Megi-Buchse HL 25x50x67,5		
39	Zylinderschraube M10x20	8.8	
39.1	Zylinderschraube M10x25	8.8	
40	Stirnrad	0.0	
41	Verschlußdeckel		
42	Kupplungssatz		
43	Motorlaterne		
44	Zylinderschraube M 8x25	8.8	
45	Sicherungsring 25x 1,2	DIN 471	
46	Paßscheibensatz 25x35x 0,1-0,3		
47	Ritzelwelle		
48	Rillenkugellager 6302		
48.1	Rillenkugellager 6302-Z		nur bei Betriebslage 5+6 (oberes Lager)
49	Stirnrad		
99	Motor (gemäß Motorspezifikation)		

Hinweis: Benennungen gelten nur für Standardausführungen. Bei Sonderausführungen können Abmessungen oder Teile variieren.